



● DESCRIPTION

Amplificateur préamplificateur rackable à sources intégrables d'une puissance de 60, 120, 240, ou 360W ligne 100V/70V ou basse impédance.

Ils sont équipés de 6 préamplificateurs comprenant un réglage grave/médium/aiguë et un réglage de niveau d'entrée (micro ou ligne) séparé.

Une touche située sur l'ensemble des PA permet la mise en fonctionnement d'une alimentation phantom donnant la possibilité de connecter un micro à électret sur chacune des entrées.

● SPECIFICATIONS

- **Puissance nominale :**

PAM 60 : 60W - **PAM 120** : 120W - **PAM 240** : 240W - **PAM 360** : 360W

- **Tension et impédance de sortie ampli :**

PAM 60 : 15V/40, 70V/830, 100V/1650 - **PAM 120** : 22V/40, 70V/420, 100V/830
- **PAM 240** : 70V/210, 100V/420 - **PAM 360** : 70V/140, 100V/280

- **Bande passante** : 80 Hz à 20 kHz

- **Distorsion harmonique** à 1 kHz < 1 %

- **Rapport signal/bruit** > 100 dB

- **Sensibilité impédance d'entrée** : CH1-CH6 : 1 à 160 mV/600 Ω

- **Correction de tonalité** : basse ± 12 dB à 100 Hz - aigus ± 12 dB à 10 kHz

- **Correction d'égalisation** : basse ± 12 dB à 100 Hz - médium ± 12 dB à 1 kHz - aigus ± 12 dB à 10 kHz

- **Alimentation** : 120/230/240 V AC · 24 V DC uniquement pour PAM 60 et PAM 120

- **Dimensions** : 420 x 132 x 360 mm · 3U 19"

- **Poids net** : PAM 60 : 11,4 kg - PAM 120 : 13,5 kg - PAM 240 : 15 kg - PAM 360 : 16 kg