

**Clavier LCD à distance (NF et A2P type 3)**
**CD3008S33**
**Clavier de commande à distance avec écran LCD**

Le clavier est équipé d'un écran à cristaux liquides de 16 caractères clairement lisibles pour afficher les informations de programmation système et d'alarme. Il peut être installé à une distance de 800 m d'une centrale Advisor. L'écran à cristaux liquides de la station d'armement affiche les détails des alarmes ou l'état du système. L'écran et les touches à rétro-éclairage s'allument pour parcourir les caractéristiques de programmation et d'utilisation et permettre d'utiliser le clavier de jour comme de nuit, même dans les endroits où l'éclairage est insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible d'afficher, à l'aide du clavier, l'état du système, armé ou désarmé.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation auxiliaire	13,7 V c.c./1,8 A
Sorties	
Clavier bus	1 sortie programmable ; 40 mA
Dimensions (L/H/P)	
Clavier bus	160 x 120 x 35 mm ; 3 mm ABS
Poids	
Couleur	Beige

**Comment commander**

CD3008S33	Clavier LCD à distance (NF et A2P type 3)
-----------	---



- **Affichage LCD**
- **2 lignes de 16 caractères**
- **Rétro-éclairage**