



Détecteur IRP pour montage au plafond

EV669

**EV669/666**

Lorsqu'on est confronté à des exigences de portée et de flexibilité d'installation, le détecteur EV669 offre une protection de 360° obtenue à l'aide de 18 rideaux de 10 m de rayon et une possibilité de montage en hauteur pouvant aller jusqu'à 5 m. Complètement programmable que ce soit pour sélectionner une couverture de 360° ou 180°, pour choisir une option bi-rideau dans le cas d'environnement difficile ou pour activer une mémoire d'alarme, ce détecteur est tout indiqué pour les applications commerciales ou industrielles.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	8-15 V cc; ondulation crête à crête max. 2 V à 12 V cc
Consommation	
Fonctionnement normal	6 mA
En alarme, avec LED	11 mA max.
Sorties	
Alarme	contact NF, 100 mA à 28 V cc
Autoprotection	contact NF, 100 mA à 28 V cc
Hauteur de montage	2,5 à 5 m
Couverture	18 rideaux de 10 m de rayon
Conditions ambiantes	-18° à +55°C; humidité relative 93% max.
Classe IP	IP301
Dimensions	Ø 138 x 66 mm

**Comment commander**

EV669                      Détecteur IRP pour montage au plafond



- Couverture 360°
- Portée 20 m (diameter)
- Double pyro, double miroir, double ASIC, double performance
- 18 rideaux de détection à focale multiaxiale
- Optique de précision
- Traitement du signal "4D" de dernière génération pour une meilleure stabilité et une détection plus fine
- Sélection électronique de la configuration de protection
- Mémoire d'alarme intégrée
- Logique sélectionnable pour mémoire d'alarme et LED de test de marche
- Détection totale antirampement
- Agréé NFA2P Type 2

